


# Sicherheitstüren **WT-I** Trockeneinbau, zum Andübeln Vds Klasse 1

## Optimaler Schutz vor:



Einbruch mit mechanischen  
Einbruchswerkzeugen

Einbruch durch Türverankerung  
mit starken Riegelbolzen

Thermischen Einbruchswerkzeugen

## Sicherheitsmerkmale:

- Vierwandige Türe mit Spezialfüllung der Wandung für höheren Widerstandsgrad. Gesamttürstärke 125 mm.
- Notverriegelungssystem (Brennschneidsicherung) gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen.
- Dreiseitige Verriegelung durch 35 mm starken Bolzen.
- Zusätzliche Panzerung des Schloss- und Riegelwerkes
- Die Bandseite ist durch feststehende Hintergreifbolzen gegen das Aushebeln bei abgeschnittenen Scharnierbändern gesichert.

## Einbauhinweis

- Die Sicherheitstüren sind mit einer Anschlagblende versehen, die sich bei Einhaltung der Wanddurchbruchmasse von aussen gegen das Mauerwerk legt. Die Schwellenhöhe ist 42 mm, die bis zu 35 mm, von Oberkante fertiger Fussboden, in den Boden eingelassen werden kann.

## Feuerschutz:

- Die Tür ist mit einer Feuerschutzisolierung nach DIN 4102 wirksam geschützt.

**Versicherungseinstufung:** - Gewerblich bis Fr. 30'000.-  
(Unverbindliche Richtwerte der - Privat bis Fr. 100'000.-  
Sachversicherer.) (Gültigkeit nur für die Türe!)

**Vds Klasse I:** Das Das Prüfzeichen des **Vds** an der Türinnen-  
seite garantiert einen Mindest-Widerstandswert von  
\*30/50 RU\* gegen Einbruchdiebstahl. (1.Zahl= Teildurch-  
bruch nach 30 min, 2.Zahl= Volldurchbruch nach 50 min.

\* Produktdaten mit Preisen und Verschlussmöglichkeiten auf der Folgeseite.

## Geprüfte und zertifizierte Sicherheit



## ECB-S Zertifikat

„European Certification Board-Security Systems“

# Produktdaten und Preise Sicherheitstüren Baureihe WT-I

## Vds Klasse I

### ■ Trockeneinbau, zum Andübeln

Modell	Aussenmass (mm)	Durchgangsmass (mm)	Wanddurchbruch (mm)	Gewicht ca. kg	Preise excl. MWST
WT-I 10	H 2035 B 930	H 1880 B 710	H 2000 B 880	280	3'968.-
WT-I 20	H 2035 B 1050	H 1880 B 830	H 2000 B 1000	315	4'370.-

- Sondermasse innerhalb der Standardmasse plus 10%
- Standard-Zargentiefe 240 mm
- Standard-Lackierung lichtgrau RAL 70 35

### Sonderausstattung gegen Aufpreis

Artikel	Beschrieb	
DS	Doppelbartschloss, 2 Schlüssel Standardausführung	---.-
Z	Mech. Zahlenschloss anstelle Doppelbartschloss	459.-
ZEL	Elektronisches Zahlenschloss La Gard Basic aufgesetzt	586.-
ZEM	Elektronikschloss mit Revision, Mauer Code Combi B	1'380.-
ZEP	Paxos Elektronikschloss, Grundausstattung	1'730.-
links	Türanschlag links	96.-
Tiefe 1	Zargentiefe nach Vorgabe von 170 - bis 230 mm	232.-
Tiefe 2	Zargentiefe nach Vorgabe von 250 - bis 360 mm	124.-

- Lieferbedingung: Ab Burgdorf in Karton verpackt

Preisbasis 1.01.2010

Preisänderungen bleiben vorbehalten!